

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»

ПРЕЙСКУРАНТ

на ремонт и обновление швейных изделий

(с 28.12.2023г. на основании Приказа № 1218 от 28.12.2023г.)

№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)												
		пальто, полупальто зимние			пальто, полупальто демисезон. и летние			пиджак, жакет, жилет, куртка			плащ, куртка из плащевых тканей			
		А			Б			В			Г			
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Ремонт мужских и женских пальто, полупальто, плащей, пиджаков, жакетов, жилетов, курток														
Ремонт воротников														
<i>(Цены установлены на ремонт воротника и капюшона любого фасона и включают стоимость пришивания вешалки, крочка с петлей)</i>														
1-1	Заменить или отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника	9,72	-	9,72	9,72	-	9,72	9,72	-	9,72	9,72	-	9,72	
1-2	Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократить горловину изделий, изменяя длину воротника	14,77	-	14,77	14,77	-	14,77	14,77	-	14,77	14,70	-	14,70	
1-3	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	19,50	-	19,50	19,31	-	19,31	19,31	-	19,31	19,24	-	19,24	
1-4	Нашить прокладку из колнокора на меховой воротник со слабой и тонкой мездрой	4,12	-	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ремонт рукавов														
<i>(Цены установлены на ремонт рукавов любых покров. Стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель в ценах не учтена)</i>														
1-5	Снять хлястики	2,62	-	2,62	2,62	-	2,62	2,62	-	2,62	2,54	-	2,54	
1-6	Снять полуманжеты или манжеты	3,84	-	3,84	3,84	-	3,84	3,84	-	3,84	3,25	-	3,25	
1-7	Сделать шлицы	5,80	-	5,80	5,41	-	5,41	5,41	-	5,41	4,96	-	4,96	
1-8	Изготовить хлястики, полуманжеты и соединить с рукавами	8,42	-	8,42	8,42	-	8,42	8,42	-	8,42	6,86	-	6,86	
1-9	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	7,57	-	7,57	6,58	-	6,58	6,48	-	6,48	6,35	-	6,35	
1-10	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	7,97	-	7,97	6,73	-	6,73	6,73	-	6,73	4,98	-	4,98	
1-11	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с хлястиками, полуманжетами, манжетами, шлицами	10,16	-	10,16	8,94	-	8,94	8,94	-	8,94	6,48	-	6,48	
1-12	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава пиджака со шлицами	-	-	-	-	-	-	8,94	-	8,94	-	-	-	
1-13	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их из пройм	8,75	-	8,75	7,38	-	7,38	7,38	-	7,38	5,57	-	5,57	
1-14	Изменить ширину рукавов со шлицами (кроме пиджака), не выпаривая их из пройм	10,16	-	10,16	8,94	-	8,94	8,94	-	8,94	5,63	-	5,63	
1-15	Изменить ширину рукавов с манжетами и рукава пиджака со шлицами, не выпаривая их из пройм	11,92	-	11,92	10,88	-	10,88	10,88	-	10,88	8,81	-	8,81	
1-16	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпаривая их частично из пройм	25,92	-	25,92	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00	17,12	-	17,12	
1-17	Изменить ширину рукавов со шлицами (кроме пиджака), выпаривая их частично из пройм	26,44	-	26,44	24,04	-	24,04	24,04	-	24,04	-	-	-	
1-18	Изменить ширину рукавов с манжетами и рукава пиджака со шлицами, выпаривая их частично из пройм	28,76	-	28,76	26,04	-	26,04	26,04	-	26,04	20,47	-	20,47	
1-19	Выполнить работу: 1). Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, ската рукава	15,02	-	15,02	13,61	-	13,61	13,61	-	13,61	10,10	-	10,10	
1-20	Выполнить работу: 2). Заменить ластовицы рукавов	9,84	-	9,84	9,00	-	9,00	8,81	-	8,81	6,41	-	6,41	
1-21	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	32,52	-	32,52	28,25	-	28,25	28,25	-	28,25	21,06	-	21,06	

	Ремонт карманов												
	<i>(Цены установлены на ремонт одного кармана, включая подпарывание и подшивание подкладки, утепляющей прокладки изделия)</i>												
1-22	Сделать вновь накладной карман на мешковине бокового кармана	2,35	-	2,35	2,35	-	2,35	2,35	-	2,35	-	-	-
1-23	Выполнить работу: 1). Заменить подклапан, не выпаривая клапан	2,17	-	2,17	2,17	-	2,17	2,17	-	2,17	2,17	-	2,17
1-24	Выполнить работу: 2). Заменить мешковину прорезного кармана	3,85	-	3,85	3,85	-	3,85	3,85	-	3,85	3,85	-	3,85
1-25	Выполнить работу: 3). Снять накладной карман	1,30	-	1,30	1,30	-	1,30	1,30	-	1,30	1,30	-	1,30
1-26	Выполнить работу: 1). Заменить или отремонтировать клапан и подклапан, выпаривая клапан	6,73	-	6,73	5,78	-	5,78	5,78	-	5,78	4,10	-	4,10
1-27	Выполнить работу: 2). Заменить одну рамку прорезного клапана	6,73	-	6,73	5,78	-	5,78	5,78	-	5,78	4,10	-	4,10
1-28	Выполнить работу: 3). Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать заплату	5,78	-	5,78	4,98	-	4,98	4,98	-	4,98	3,66	-	3,66
1-29	Выполнить работу: 4). Изменить положение накладного кармана	5,15	-	5,15	4,50	-	4,50	4,50	-	4,50	3,24	-	3,24
1-30	Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его вновь и соединить с изделием	6,86	-	6,86	5,95	-	5,95	5,95	-	5,95	-	-	-
1-31	Отремонтировать прорезной карман или сделать вновь	11,27	-	11,27	10,16	-	10,16	10,16	-	10,16	7,32	-	7,32
	Ремонт бортов и петель												
	<i>(В цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель)</i>												
1-32	Сделать одну петлю, обметанную на спецмашине	0,97	-	0,97	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	0,97	-	0,97
1-33	Сделать одну петлю, (распоров старую), обметанную ручным способом или обтачанную	3,24	-	3,24	3,24	-	3,24	3,24	-	3,24	3,24	-	3,24
1-34	Окантовать внутренние края подбортов	4,76	-	4,76	4,10	-	4,10	-	-	-	-	-	-
1-35	Выполнить работу: 1). Заменить один подборт или бортовую прокладку от нижней петли до низа	10,56	-	10,56	8,81	-	8,81	7,97	-	7,97	6,08	-	6,08
1-36	Выполнить работу: 2). Втачать вставку, заменяя протертую часть борта на участке петель	6,08	-	6,08	4,98	-	4,98	4,43	-	4,43	4,06	-	4,06
1-37	Выполнить работу: 1). Отремонтировать один борт от лацкана до низа	11,59	-	11,59	10,30	-	10,30	9,05	-	9,05	7,78	-	7,78
1-38	Выполнить работу: 2). Пределать внутреннюю застежку на застежку с прорезными петлями с из обработкой	10,56	-	10,56	9,46	-	9,46	8,22	-	8,22	7,06	-	7,06
1-39	Выполнить работу: 1). Отремонтировать один борт и лацкан	13,80	-	13,80	12,70	-	12,70	11,46	-	11,46	9,07	-	9,07
1-40	Выполнить работу: 2). Сделать вновь с обработкой петель внутреннюю застежку	16,39	-	16,39	15,02	-	15,02	13,61	-	13,61	10,75	-	10,75
1-41	Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по бортам	27,22	-	27,22	24,74	-	24,74	22,42	-	22,42	-	-	-
1-42	Изменить фасон лацканов	13,37	-	13,37	13,40	-	13,40	13,40	-	13,40	-	-	-
1-43	Изменить фасон лацканов и воротников	21,44	-	21,44	20,12	-	20,12	20,12	-	20,12	-	-	-
	Ремонт низа и изменение длины изделия												
	<i>(Цены на ремонт низа изделий включают стоимость ремонта изделий с любым оформлением нижнего края бортов)</i>												
1-44	Выворачивать провисающую или освободить натянутую подкладку в изделиях прямого покроя с подкладкой, подшитой по низу	4,98	-	4,98	3,84	-	3,84	3,84	-	3,84	3,84	-	3,84
1-45	Выворачивать провисающую или освободить натянутую подкладку в изделиях с расклешенного покроя с отлетной подкладкой	3,66	-	3,66	3,02	-	3,02	2,34	-	2,34	2,34	-	2,34
1-46	Выполнить работу: 1). Окантовать низ изделия	5,14	-	5,14	5,14	-	5,14	-	-	-	-	-	-
1-47	Выполнить работу: 2). Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия	6,48	-	6,48	5,36	-	5,36	4,33	-	4,33	4,33	-	4,33
1-48	Сделать вновь одну шлицу	10,30	-	10,30	8,62	-	8,62	7,32	-	7,32	6,73	-	6,73
1-49	Выполнить работу: 1). Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м)	17,42	-	17,42	15,55	-	15,55	14,38	-	14,38	9,84	-	9,84
1-50	Выполнить работу: 2). Укоротить изделие на поясе	12,43	-	12,43	12,05	-	12,05	10,24	-	10,24	6,92	-	6,92
1-51	Выполнить работу: 3). Укоротить и ли удлинить пояс и вновь соединить с изделием (при ремонте по изменению ширины изделия на поясе)	14,90	-	14,90	13,48	-	13,48	12,50	-	12,50	8,62	-	8,62
1-52	Укоротить, выровнять или удлинить изделие со шлицей за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м)	19,31	-	19,31	16,45	-	16,45	14,64	-	14,64	11,86	-	11,86

1-53	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы или со шлицей за счет припуска (шириной внизу изделия 2м и более)	24,68	-	24,68	18,66	-	18,66	-	-	-	14,70	-	14,70
1-54	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2м)	19,76	-	19,76	18,20	-	18,20	17,04	-	17,04	13,61	-	13,61
1-55	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие со шлицей (ширина внизу изделия до 2м)	23,00	-	23,00	20,93	-	20,93	19,82	-	19,82	15,67	-	15,67
1-56	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, без шлицы или со шлицей (ширина внизу изделия 2м и более)	27,01	-	27,01	24,62	-	24,62	-	-	-	18,53	-	18,53
1-57	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	30,71	-	30,71	28,31	-	28,31	22,42	-	22,42	-	-	-
1-58	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы	35,44	-	35,44	33,70	-	33,70	28,44	-	28,44	-	-	-
1-59	Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии	16,97	-	16,97	17,03	-	17,03	14,70	-	14,70	11,34	-	11,34
1-60	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания по талии или бедрам, или низу	41,47	-	41,47	38,42	-	38,42	32,72	-	32,72	-	-	-
1-61	Удлинить изделие за счет вставки фигурной формы по талии или бедрам, или низу	49,90	-	49,90	44,71	-	44,71	38,10	-	38,10	-	-	-
Ремонт подкладки и утепляющей прокладки													
<i>(В цены на ремонт подкладки и утепляющей прокладки включена стоимость изготовления и пришивания вешалки и полодержателя)</i>													
1-62	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях	2,82	-	2,82	2,82	-	2,82	-	-	-	-	-	-
1-63	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в мужских изделиях	4,98	-	4,98	4,33	-	4,33	4,33	-	4,33	4,33	-	4,33
1-64	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку в нижней части рукавов	6,28	-	6,28	5,14	-	5,14	5,14	-	5,14	5,14	-	5,14
1-65	Выполнить работу: 2). Заменить подкладку в верхней части спинки	6,48	-	6,48	5,63	-	5,63	5,63	-	5,63	5,63	-	5,63
1-66	Выполнить работу: 3). Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов	3,56	-	3,56	3,24	-	3,24	-	-	-	-	-	-
1-67	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку в верхней части рукавов	11,59	-	11,59	10,30	-	10,30	10,30	-	10,30	10,30	-	10,30
1-68	Выполнить работу: 2). Заменить подкладку по низу изделий	7,06	-	7,06	5,78	-	5,78	5,78	-	5,78	5,78	-	5,78
1-69	Заменить подкладку рукавов полностью	12,96	-	12,96	10,94	-	10,94	10,94	-	10,94	10,94	-	10,94
1-70	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов	18,72	-	18,72	17,23	-	17,23	17,23	-	17,23	17,23	-	17,23
1-71	Выполнить работу: 2). Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного изделия	-	-	-	13,99	-	13,99	13,99	-	13,99	13,99	-	13,99
1-72	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены прокладки рукавов)	26,36	-	26,36	20,69	-	20,69	19,04	-	19,04	19,04	-	19,04
1-73	Отпороть подкладку или подкладку с утепляющей прокладкой изделия и рукавов и вновь соединить (при крашении изделия)	11,92	-	11,92	11,62	-	11,62	9,91	-	9,91	9,91	-	9,91
1-74	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)	30,71	-	30,71	26,30	-	26,30	23,58	-	23,58	23,58	-	23,58
1-75	Выполнить работу: 2). Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку демисезонного изделия	25,79	-	25,79	27,22	-	27,22	23,58	-	23,58	23,58	-	23,58
1-76	Выполнить работу: 3). Заменить подкладку в капюшоне	5,95	-	5,95	8,42	-	8,42	-	-	-	5,76	-	5,76
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре													
1-77	Изменить положение нагрудных выточек при изменении положения плечевых, боковых швов	2,93	-	2,93	3,66	-	3,66	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
1-78	Переставить хлястик спинки с отлетней или неотлетней подкладкой	4,50	-	4,50	5,95	-	5,95	3,68	-	3,68	2,93	-	2,93
1-79	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	7,32	-	7,32	8,54	-	8,54	6,08	-	6,08	5,11	-	5,11
1-80	Изготовить из ваты, ватина ишить одну накладку на любой участок полочки или спинки или верхние плечевые накладки, или подокатники	5,86	-	5,86	4,92	-	4,92	4,92	-	4,92	5,11	-	5,11
1-81	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изделие без шлицы) или в складке, или изменить фасон складки	9,72	-	9,72	8,62	-	8,62	7,32	-	7,32	6,73	-	6,73
1-82	Выполнить работу: 1). Изменить ширину по линии талии цельнокроенного или отрезанного изделия	12,56	-	12,56	10,56	-	10,56	9,26	-	9,26	8,62	-	8,62

1-83	Выполнить работу: 2). Изменить ширину цельнокроенного или отрезанного изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	10,30	-	10,30	8,42	-	8,42	7,06	-	7,06	6,48	-	6,48
1-84	Изменить ширину цельнокроенного или отрезанного изделия за счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава частично	22,68	-	22,68	17,82	-	17,82	16,26	-	16,26	14,16	-	14,16
1-85	Изменить ширину цельнокроенного или отрезанного изделия за счет припуска в боковых швах, выпаривая рукава полностью	32,52	-	32,52	26,17	-	26,17	23,77	-	23,77	19,56	-	19,56
1-86	Укоротить , удлинить, перевести плечевые швы, выпаривая рукава	24,82	-	24,82	20,47	-	20,47	20,47	-	20,47	16,00	-	16,00
1-87	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы	40,10	-	40,10	30,52	-	30,52	29,03	-	29,03	25,20	-	25,20
1-88	Забрать, выпустить плечевые швы, поднять и опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	53,33	-	53,33	38,68	-	38,68	37,06	-	37,06	32,46	-	32,46
1-89	Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротников	40,10	-	40,10	34,99	-	34,99	34,79	-	34,79	28,96	-	28,96

№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)		
		цена без НДС	НДС	цена с НДС
1	2	3	4	5

Раздел 2. Ремонт жилета, носимого под пиджак

2-1	Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам			6,48	-	6,48
2-2	Укоротить или удлинить жилет			8,62	-	8,62
2-3	Заменить подкладку полочек или спинки			7,78	-	7,78
2-4	Изменить фасон горловины			6,73	-	6,73

Раздел 3. Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз и брюк спортивных

Ремонт гюльфика, откоска, пояса

3-1	Выполнить работу: 1). Отремонтировать вытертый край застежки (левая половина брюк)			5,80	-	5,80
3-2	Выполнить работу: 2). Заменить откосок или подкладку откоска			5,40	-	5,40
3-3	Выполнить работу: 3). Заменить "молнию" в застежке			4,78	-	4,78
3-4	Выполнить работу: 1). Заменить или сделать новый гюльфик			4,98	-	4,98
3-5	Выполнить работу: 2). Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку "молния"			5,78	-	5,78
3-6	Выполнить работу: 3). Заменить прокладку или приклад пояса, или корсажную ленту			10,56	-	10,56
3-7	Изготовить пояс из другого материала и соединить с брюками или заменить пояс с прикладом			13,73	-	13,73
3-8	Обработать и пришить накладку из подкладочной ткани на средний шов брюк			1,48	-	1,48

Ремонт карманов

3-9	Выполнить работу: 1). Заменить мешковину кармана			2,82	-	2,82
3-10	Выполнить работу: 2). Отремонтировать одну рамку прорезного или край бокового кармана			4,75	-	4,75
3-11	Выполнить работу: 3). Сделать карман для часов			2,59	-	2,59
3-12	Отремонтировать или сделать вновь карман			5,63	-	5,63

Изменение длины брюк

3-13	Выполнить работу: 1). Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк			5,63	-	5,63
3-14	Выполнить работу: 2). Изготовить штрипки и соединить их с брюками			2,94	-	2,94
3-15	Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты			7,90	-	7,90
3-16	Укоротить джинсы			7,25	-	7,25
3-17	На подкладке			7,57	-	7,57
3-18	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми с подбором материала			7,57	-	7,57

Подгонка брюк по фигуре

3-19	Выполнить работу: 1). Изменить ширину в поясе за счет припуска в среднем шве			3,91	-	3,91
3-20	Выполнить работу: 2). Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья			6,25	-	6,25
3-21	Выполнить работу: 3). Укоротить или удлинить половинки брюк за счет притачивания клиньев по верхним срезам брюк			12,70	-	12,70
3-22	Выполнить работу: 4). Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани у вершины банта и углубляя средний шов передних половинок			9,72	-	9,72

3-23	Выполнить работу: 1). Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву	8,45	-	8,45
3-24	Выполнить работу: 2). Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев без манжет	5,41	-	5,41
3-25	Выполнить работу: 3). Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев с манжетами	7,09	-	7,09
3-26	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на передних половинках и припуске в среднем шве	12,70	-	12,70
3-27	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку	10,75	-	10,75
3-28	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними или задними половинками брюк	11,92	-	11,92
	Ремонт рейтуз и спортивных брюк	-	-	-
3-29	Выполнить работу: 1). Укоротить сверху изделие на резинке	8,62	-	8,62
3-30	Выполнить работу: 2). Укоротить изделие внизу	5,14	-	5,14
3-31	Укоротить сверху спортивные брюки с поясом	6,48	-	6,48
	Раздел 4. Ремонт форменной одежды	-	-	-
	Ремонт шинели	-	-	-
4-1	Укоротить шинель	3,24	-	3,24
4-2	Поставить закрепку на встречной складке	0,65	-	0,65
4-3	Заменить обшлага без канта	6,73	-	6,73
4-4	То же, с кантом	11,92	-	11,92
4-5	Вшить или заменить кант на клапанах карманов	7,06	-	7,06
4-6	То же, на столбиках	7,06	-	7,06
4-7	То же, на хлястике	9,65	-	9,65
4-8	То же, на бортах	19,31	-	19,31
4-9	То же, на воротнике	10,16	-	10,16
4-10	То же, на обшлагах	7,97	-	7,97
4-11	Заменить подкладку рукавов, полочек и спинки до талии	27,86	-	27,86
4-12	То же, до низа	34,73	-	34,73
	Ремонт кителя, мундира	-	-	-
4-13	Заменить обшлага без канта	8,81	-	8,81
4-14	То же, с кантом	11,92	-	11,92
4-15	Заменить кант на воротнике	6,73	-	6,73
4-16	То же, на обшлагах	6,28	-	6,28
	Ремонт брюк	-	-	-
4-17	Изменить ширину брюк в области колен (брюки в сапоги)	4,78	-	4,78
4-18	Переокантовать низ брюк и заделать шлицы (брюки в сапоги)	6,48	-	6,48
4-19	Заменить штрипки (брюки в сапоги)	5,42	-	5,42
4-20	Настрочить лампасы на брюки	16,58	-	16,58
4-21	Вшить или заменить кант в боковых швах брюк (без обработки карманов)	11,27	-	11,27
4-22	То же, с обработкой карманов	21,38	-	21,38
4-23	Выпороть кант на боковых швах и стачать боковые швы брюк (без обработки карманов)	7,06	-	7,06
4-24	То же, с обработкой карманов	19,37	-	19,37
	Прочие работы	-	-	-
4-25	Пришить белый подворотничек	1,73	-	1,73
4-26	Спороть погоны или нарукавные знаки различия	0,65	-	0,65
4-27	Спороть петлицы или нашивные звезды	0,65	-	0,65
4-28	Прикрепить одну звездочку, эмблему к погонам, петлицам	0,65	-	0,65
4-29	Изготовить нарукавные знаки различия с одной полоской	3,66	-	3,66
4-30	То же, с двумя полосками	4,33	-	4,33
4-31	То же, с тремя полосками	5,15	-	5,15
4-32	То же, с четырьмя полосками	5,81	-	5,81
4-33	Нашить погоны или нарукавные знаки различия	3,24	-	3,24
4-34	Нашить петлицы или нашивные звезды	2,17	-	2,17
4-35	Нашить петлицы в шинели с кантом	9,65	-	9,65

4-36	Нашить орденские планки	2,17	-	2,17
	Раздел 5. Ремонт женской легкой одежды и мужских и женских изделий верхнего трикотажа	-	-	-
	Ремонт воротника	-	-	-
	<i>(Цены установлены на ремонт воротника и горловины любого фасона и формы)</i>	-	-	-
5-1	Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	6,80	-	6,80
5-2	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом	7,06	-	7,06
5-3	Перевернуть воротник подворотником вверх	3,84	-	3,84
	Ремонт рукавов	-	-	-
	<i>(Цены установлены на ремонт рукавов любых кроев)</i>	-	-	-
5-4	Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава сверху и лиф под проймой	7,06	-	7,06
5-5	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	5,41	-	5,41
5-6	Выполнить работу: 1). Удлинить или укоротить, или отремонтировать рукава с любым оформлением низа рукава	5,41	-	5,41
5-7	Выполнить работу: 2). Сделать шлицы в рукавах	5,41	-	5,41
5-8	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм	3,84	-	3,84
5-9	То же, с манжетами	6,48	-	6,48
5-10	Изменить ширину рукавов без манжет, выпаривая их частично из пройм	8,42	-	8,42
5-11	То же, с манжетами	10,30	-	10,30
5-12	Выполнить работу: 1). Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава	6,48	-	6,48
5-13	Выполнить работу: 2). Заменить ластовицы рукавов	6,48	-	6,48
5-14	Выполнить работу: 3). Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа	6,48	-	6,48
5-15	Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачки	11,92	-	11,92
5-16	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	16,85	-	16,85
5-17	Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделия прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изделия до 2 м)	7,97	-	7,97
5-18	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроем полусолнце	11,92	-	11,92
5-19	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделие прямого или расклешенного покроя (шириной внизу изделия до 2 м)	11,92	-	11,92
5-20	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроем полусолнце	17,75	-	17,75
5-21	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	20,09	-	20,09
5-22	Удлинить блузку за счет надставки, с обработкой низа машинным способом	6,48	-	6,48
5-23	Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, полувер, свитер с обработкой низа машинным способом	4,78	-	4,78
5-24	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхнем краем фигурной формы	24,04	-	24,04
5-25	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)	9,52	-	9,52
5-26	Укоротить верхнюю юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки)	5,41	-	5,41
5-27	Укоротить юбку плиссе, гофре или изделие с юбкой плиссе, гофре (без обработки застежки в боковом шве) с подкладкой и без подкладки	9,52	-	9,52
5-28	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания по талии (без обработки застежки в боковом шве) или бедрам, или низу (ширина изделия внизу до 2 м)	29,81	-	29,81
5-29	То же, за счет вставки фигурной формы	33,43	-	33,43
5-30	Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания (ширина изделия внизу 2 м и более)	33,43	-	33,43
5-31	То же, за счет вставки фигурной формы	41,86	-	41,86
	Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре	-	-	-
5-32	Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь	4,78	-	4,78
5-33	Выполнить работу: 1). Изменить длину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки	6,48	-	6,48
5-34	Выполнить работу: 2). Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично	6,48	-	6,48
5-35	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь	11,21	-	11,21
5-36	Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия	6,48	-	6,48
5-37	Выполнить работу: 1). Изменить ширину по линии талии отрезного изделия; 2). Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	9,65	-	9,65
5-38	Выполнить работу: 2). Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	9,65	-	9,65

5-39	Выполнить работу: 3). Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	9,65	-	9,65
5-40	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиху рукава по швам за счет клиньев, выпаривая рукава или обтачки пройм частично	16,20	-	16,20
5-41	То же, выпаривая рукава или отпарывая обтачки пройм полностью	23,33	-	23,33
5-42	Выполнить работу: 1). Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, частично изменяя застежку	9,65	-	9,65
5-43	Выполнить работу: 2). Сузить юбку плиссе, гофре	9,65	-	9,65
5-44	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной выше линии талии	16,20	-	16,20
5-45	То же, за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер или в блузке, жакете до низа	19,44	-	19,44
5-46	То же, длиной до низа изделия (кроме блузки, жакета)	24,74	-	24,74
5-47	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	28,96	-	28,96
5-48	Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	37,58	-	37,58
5-49	Выполнить работу: 1). Переставить хлястики спинки	1,92	-	1,92
5-50	Выполнить работу: 2). Ликвидировать складку или шлицу или разрез внизу изделия	1,92	-	1,92
5-51	Выполнить работу: 3). Изменить положение накладного кармана	1,92	-	1,92
5-52	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	4,78	-	4,78
5-53	Сделать вновь карман любого фасона или одну шлицу, или один разрез в изделии	4,78	-	4,78
5-54	Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой	6,48	-	6,48
5-55	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой	12,96	-	12,96
5-56	Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов при ремонте легкой одежды и юбки верхней одежды с подкладкой	3,24	-	3,24
Раздел 6. Разные работы, распарывание и утюжка изделий (верхняя и женская легкая одежда, изделия верхнего трикотажа)				
Разные работы				
6-1	Обметать шов (10 см)	0,23	-	0,23
6-2	Выполнить работу: 1). Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или один крючок с петлей	0,29	-	0,29
6-3	Выполнить работу: 2). Стачать разорванный шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см)	0,60	-	0,60
6-4	То же, в закрытом месте	1,00	-	1,00
6-5	Сделать одну петлю обтачную в легкой одежде или изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, полодержатель	1,49	-	1,49
6-6	Выполнить работу: 1). Сделать одну петлю обметанную в изделии женской легкой одежды и верхнего трикотажа	0,65	-	0,65
6-7	Выполнить работу: 2). Поставить одну заклепку	0,65	-	0,65
6-8	Выполнить работу: 3). Прикрепить или настроить концы кармана	0,65	-	0,65
6-9	Выполнить работу: 4). Прикрепить обтачку горловины	0,65	-	0,65
6-10	Выполнить работу: 5). Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани (10 см)	0,65	-	0,65
6-11	Окантовать края детали изделия полоской кожи, замши (10 см)	0,73	-	0,73
6-12	Заменить или втачать вновь "молнию" длиной до 20 см	4,98	-	4,98
6-13	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде	7,07	-	7,07
6-14	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде с планкой	8,54	-	8,54
6-15	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде с кантами	9,97	-	9,97
6-16	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде с планкой и кантами	11,40	-	11,40
6-17	То же, длиной 21-50 см в легкой одежде	6,48	-	6,48
6-18	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде	11,27	-	11,27
6-19	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой	12,70	-	12,70
6-20	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с кантами	13,86	-	13,86
6-21	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой и кантами	15,42	-	15,42
6-22	То же, длиной свыше 50 см в легкой одежде	7,57	-	7,57
6-23	Вставить молнию потайную длиной 20 см	9,72	-	9,72
6-24	Вставить молнию потайную длиной свыше 50 см	10,91	-	10,91
6-25	Втачать одну заплату в открытом месте подкладки (1 дм ²)	1,66	-	1,66
6-26	То же, в закрытом месте	1,99	-	1,99
6-27	Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия (1 дм ²)	3,24	-	3,24
6-28	То же, в закрытом месте	3,24	-	3,24

6-29	Распороть, вычистить и приутюжить две манжеты или пояс, или хлястик при использовании этих деталей для вставок, надставок	3,24	-	3,24
6-30	Вырезать участок подборта, откоска и др. для вставок и отремонтировать этот участок	3,56	-	3,56
6-31	Склеить разрыв материала (10 см)	3,24	-	3,24
6-32	Приклеить заплату, вырезая порванный участок изделия по форме заплаты (1 дм2)	4,86	-	4,86
6-33	Заштопать порванный участок изделия машинным способом, подкладывая ткань с изнанки (1 дм2)	3,02	-	3,02
	Распарывание и утюжка деталей изделия для полного перекроя	-	-	-
6-34	Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все детали	22,80	-	22,80
6-35	То же, пальто, полупальто демисезонное, летнее	18,40	-	18,40
6-36	То же, пиджак, жакет, куртку	14,77	-	14,77
6-37	То же, брюки	12,31	-	12,31
6-38	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней одежды	9,84	-	9,84
6-39	То же, жакет легкой одежды, блузку, джемпер, полувер	7,38	-	7,38
6-40	То же, юбку, жилет легкой одежды и верхнего трикотажа	4,90	-	4,90
6-41	Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего	17,23	-	17,23
6-42	То же, пальто, полупальто демисезонного, летнего	12,24	-	12,24
6-43	То же, пиджака, жакета, куртки	8,62	-	8,62
6-44	То же, брюк, жилета верхней одежды	7,51	-	7,51
6-45	То же, юбки	6,48	-	6,48
	Утюжка изделий	-	-	-
6-46	Выутюжить и очистить пальто, полупальто	6,86	-	6,86
6-47	То же, пиджак, жакет, куртку	5,15	-	5,15
6-48	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	5,15	-	5,15
6-49	То же, платье, платье-пальто, сарафан, жилет	5,36	-	5,36
6-50	То же, юбку, жилет легкой одежды	3,02	-	3,02
6-51	Выутюжить после стирки пальто демисезонное, летнее	16,10	-	16,10
6-52	То же, пиджак, жакет, куртку	12,89	-	12,89
6-53	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	9,72	-	9,72
6-54	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат	12,96	-	12,96
6-55	То же, юбку, жилет легкой одежды	6,48	-	6,48

№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)					
		шерстяные и шелковые материалы			хлопчатобумажные и льняные материалы		
		Д			Е		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8	9	10

Раздел 7. Ремонт мужских верхних сорочек и блуз

Ремонт воротника

7-1	Выполнить работу: 1). Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пластинок	5,41	-	5,41	4,92	-	4,92
7-2	Выполнить работу: 2). Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его;	5,41	-	5,41	4,84	-	4,84
7-3	Выполнить работу: 3). Изменить фасон концов воротника, выпаривая его	5,41	-	5,41	4,84	-	4,84
7-4	Выполнить работу: 4). Укоротить или удлинить обтачку горловины	5,41	-	5,41	4,84	-	4,84
7-5	Выполнить работу: 1). Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой жесткой прокладкой или с кармашками	7,97	-	7,97	7,15	-	7,15
7-6	Выполнить работу: 2). Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной	7,97	-	7,97	7,15	-	7,15
7-7	Выполнить работу: 1). Изготовить новый воротник и соединить его с горловиной	10,30	-	10,30	9,64	-	9,64
7-8	Выполнить работу: 2). Уменьшить размер втачного или пристегивающегося воротника (не более двух размеров)	10,30	-	10,30	9,64	-	9,64
7-9	Выполнить работу: 3). Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины или воротник-стойку и соединить с горловиной	10,30	-	10,30	9,64	-	9,64
7-10	Углубить горловину изделия	3,24	-	3,24	3,02	-	3,02
	Ремонт рукавов	-	-	-	-	-	-
7-11	Выполнить работу: 1). Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая обрезные края внутрь	4,78	-	4,78	4,27	-	4,27

7-12	Выполнить работу: 2). Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты	4,78	-	4,78	4,27	-	4,27
7-13	Выполнить работу: 3). Притачать запасные манжеты	4,78	-	4,78	4,27	-	4,27
7-14	Выполнить работу: 4). Укоротить рукава без манжет или с манжетами без удлинения шлиц	4,78	-	4,78	4,27	-	4,27
7-15	Выполнить работу: 5). Сузить рукава, не выпаривая их из пройм	4,78	-	4,78	4,27	-	4,27
7-16	Выполнить работу: 1). Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц	7,06	-	7,06	6,48	-	6,48
7-17	Выполнить работу: 2). Передать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные манжеты и соединить с рукавами	7,09	-	7,09	6,48	-	6,48
7-18	Выполнить работу: 1). Заменить планки рукавов	5,42	-	5,42	4,84	-	4,84
7-19	Выполнить работу: 2). Расширить рукава за счет притачивания клиньев	5,42	-	5,42	4,84	-	4,84
	Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов	-	-	-	-	-	-
7-20	Выполнить работу: 1). Притачать надставку к спинке	3,24	-	3,24	3,04	-	3,04
7-21	Выполнить работу: 2). Укоротить изделие без шлиц в боковых швах	3,24	-	3,24	3,04	-	3,04
7-22	Укоротить изделие со шлицами в боковых швах	6,28	-	6,28	5,70	-	5,70
7-23	Выполнить работу: 1). Удлинить изделие по всему низу, притачивая надставку	5,42	-	5,42	4,84	-	4,84
7-24	Выполнить работу: 2). Заменить планки переда или борта в изделии	5,42	-	5,42	4,84	-	4,84
7-25	Выполнить работу: 3). Заменить застежку "молнию"	5,42	-	5,42	4,84	-	4,84
7-26	Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме по боковым швам	6,48	-	6,48	5,95	-	5,95
7-27	Выполнить работу: 1). Изготовить и настроить на перед изделия два накладных кармана несложного фасона или два клапана (хлястика)	3,85	-	3,85	3,60	-	3,60
7-28	Выполнить работу: 2). Сделать один прорезной карман разных фасонов или изготовить и настроить один накладной карман сложного фасона или с клапаном	3,85	-	3,85	3,60	-	3,60
	Подгонка изделия по фигуре и замена кокеток	-	-	-	-	-	-
7-29	Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок	10,16	-	10,16	9,11	-	9,11
7-30	Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов	6,48	-	6,48	5,95	-	5,95
7-31	Заменить части полочек или спинки любой конструктивной формы	11,92	-	11,92	11,02	-	11,02
	Раздел 8. Ремонт нательного белья	-	-	-	-	-	-
	Ремонт мужского и женского нательного белья	-	-	-	-	-	-
	Ремонт воротника	-	-	-	-	-	-
8-1	Перевернуть и отремонтировать воротник	4,33	-	4,33	4,01	-	4,01
8-2	Изготовить новый воротник и соединить его с горловиной	5,83	-	5,83	5,11	-	5,11
8-3	Углубить вырез горловины	1,73	-	1,73	1,69	-	1,69
	Ремонт бортов, кокеток, планок, бретелей	-	-	-	-	-	-
8-4	Выполнить работу: 1). Заменить планки переда или борта в изделии	4,33	-	4,33	3,84	-	3,84
8-5	Выполнить работу: 2). Заменить бретели	4,33	-	4,33	3,84	-	3,84
8-6	Укоротить бретели	2,14	-	2,14	1,92	-	1,92
8-7	Сузить цельнокроенные бретели	2,98	-	2,98	2,78	-	2,78
8-8	Заменить износившуюся верхнюю часть спинки или переда кокеткой	6,25	-	6,25	5,93	-	5,93
	Ремонт рукава	-	-	-	-	-	-
8-9	Отремонтировать изношенную часть изделия в области пройм	6,08	-	6,08	5,44	-	5,44
8-10	Выполнить работу: 1). Удлинить рукава за счет манжет	3,52	-	3,52	3,26	-	3,26
8-11	Выполнить работу: 2). Заменить манжеты, обтачки	3,52	-	3,52	3,26	-	3,26
8-12	Выполнить работу: 3). Обработать проймы изделия обтачкой, руликом	3,52	-	3,52	3,26	-	3,26
8-13	Выполнить работу: 4). Укоротить рукава	3,52	-	3,52	3,26	-	3,26
8-14	Заменить напульсники	3,12	-	3,12	2,65	-	2,65
8-15	Увеличить проймы изделия	2,78	-	2,78	2,29	-	2,29
8-16	Сузить рукава, не выпаривая из проймы	2,98	-	2,98	2,78	-	2,78
8-17	Расширить рукава за счет притачивания клиньев или сменить клинья (ластовицы) рукавов в фуфайке	4,76	-	4,76	4,24	-	4,24
	Изменить длины ночных и нижних сорочек	-	-	-	-	-	-
	<i>(К усложненной отделке относятся: разрезы, вставки, кружева с мелкими оборками или фигурным краем, аппликации и т.д.)</i>	-	-	-	-	-	-
8-18	Выполнить работу: 1). Удлинить изделие за счет надставки отделки к верху	3,52	-	3,52	3,24	-	3,24

8-19	Выполнить работу: 2). Удлинить изделие за счет надставки к низу	3,52	-	3,52	3,24	-	3,24
8-20	Укоротить изделие за счет верха без отделки	3,12	-	3,12	2,82	-	2,82
8-21	То же, с отделкой	3,34	-	3,34	3,13	-	3,13
8-22	То же, с усложненной отделкой	4,96	-	4,96	4,40	-	4,40
8-23	Укоротить изделие за низа без отделки	2,14	-	2,14	1,92	-	1,92
8-24	То же, с отделкой	2,98	-	2,98	2,78	-	2,78
8-25	То же, с усложненной отделкой	4,33	-	4,33	3,98	-	3,98
8-26	То же, на чехле	6,08	-	6,08	5,44	-	5,44
	Изменение длины пижамных курток, фуфаяк и брюк, панталон, кальсон	-	-	-	-	-	-
8-27	Укоротить или удлинить пижамную куртку без карманов	3,52	-	3,52	3,24	-	3,24
8-28	То же, с карманами	4,76	-	4,76	4,21	-	4,21
8-29	Укоротить или удлинить фуфайку	2,78	-	2,78	2,39	-	2,39
8-30	Укоротить сверху или внизу трусы, плавки, кальсоны, панталоны, пижамные брюки	1,73	-	1,73	1,67	-	1,67
8-31	Удлинить пижамные брюки за счет надставки по низу	3,34	-	3,34	3,12	-	3,12
	Подгонка изделия по фигуре	-	-	-	-	-	-
8-32	Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок	4,75	-	4,75	4,33	-	4,33
8-33	Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов	3,95	-	3,95	3,50	-	3,50
8-34	Изменить месторасположение вытачек	2,98	-	2,98	2,78	-	2,78
8-35	Пришить по линии талии изделия тесьму	2,78	-	2,78	2,39	-	2,39
	Ремонт брюк пижамных, кальсон, панталон	-	-	-	-	-	-
8-36	Заменить ластовицы в трикотажном изделии	1,73	-	1,73	1,69	-	1,69
8-37	То же, в швейном изделии или заменить завязки	2,98	-	2,98	2,78	-	2,78
8-38	Заменить ластовицу и вставить клинья по шаговому шву в трикотажном изделии	2,98	-	2,98	2,78	-	2,78
8-39	То же, в швейном изделии или заменить завязки	4,76	-	4,76	4,38	-	4,38
8-40	Заменить гульфик в кальсонах	5,83	-	5,83	5,44	-	5,44
8-41	Изменить ширину изделия в поясе	5,24	-	5,24	4,86	-	4,86
8-42	Заменить пояс в кальсонах	3,53	-	3,53	3,24	-	3,24
	Ремонт корсетных изделий	-	-	-	-	-	-
	Ремонт бюстгалтеров, полуграций	-	-	-	-	-	-
8-43	Заменить бретели с петлями	3,02	-	3,02	2,59	-	2,59
8-44	Заменить боковую деталь или часть ее в бюстгалтере	3,24	-	3,24	3,04	-	3,04
8-45	То же, в полуграции	4,78	-	4,78	4,33	-	4,33
8-46	Выполнить работу: 1). Заменить планку с петлями и пуговицами или крючками и петлями в застежке	4,78	-	4,78	4,33	-	4,33
8-47	Выполнить работу: 2). Заменить обтачки верхнего и нижнего срезов	4,78	-	4,78	4,39	-	4,39
8-48	Заменить эластичную ленту с пряжкой	3,24	-	3,24	3,04	-	3,04
8-49	Выполнить работу: 1). Удлинить бюстгалтер надставкой по низу	6,28	-	6,28	5,70	-	5,70
8-50	Выполнить работу: 2). Уменьшить бюстгалтер в объеме по боковым швам	6,28	-	6,28	5,70	-	5,70
8-51	Выполнить работу: 3). Увеличить короткий бюстгалтер в объеме за счет надставок с двух сторон по линии застежки	6,28	-	6,28	5,70	-	5,70
8-52	Уменьшить бюстгалтер в объеме за счет вытачек	1,73	-	1,73	1,55	-	1,55
8-53	Выполнить работу: 1). Уменьшить овал чашек	10,30	-	10,30	9,32	-	9,32
8-54	Выполнить работу: 2). Изготовить и втачать новые чашки в бюстгалтер или грацию	10,30	-	10,30	9,32	-	9,32
8-55	Выполнить работу: 1). Увеличить полуграцию в объеме за счет надставок с двух сторон по линии застежки	7,51	-	7,51	7,00	-	7,00
8-56	Выполнить работу: 2). Заменить изношенные детали спинки	7,51	-	7,51	7,00	-	7,00
	Ремонт граций, корсетов, полукорсетов, поясов	-	-	-	-	-	-
8-57	Заменить или укоротить комплект резинок (четыре)	1,73	-	1,73	1,55	-	1,55
8-58	Заменить вставку из эластичного материала или корсетной резины по низу изделия	4,78	-	4,78	4,33	-	4,33
8-59	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 1). Заменить в застежке планку с петлями или пуговицами	9,46	-	9,46	8,35	-	8,35
8-60	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 2). Заменить изношенную планку эластичной резинкой	9,46	-	9,46	8,35	-	8,35
8-61	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 3). Заменить эластичную изношенную резину	9,46	-	9,46	8,35	-	8,35
8-62	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 4). Увеличить изделие в объеме за счет вставок в боковые швы или спинку эластичного материала или ткани	9,46	-	9,46	8,35	-	8,35

8-63	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 5). Укоротить изделие	9,46	-	9,46	8,35	-	8,35
8-64	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 6). Уплотнить переднюю деталь подкладкой и выстрочить фигурными строчками	9,46	-	9,46	8,35	-	8,35
8-65	То же, в грации	16,24	-	16,24	14,83	-	14,83
8-66	Заменить в корсете, полукорсете планку с блочками	16,00	-	16,00	14,38	-	14,38
8-67	То же, в грации	19,44	-	19,44	17,69	-	17,69
8-68	Уменьшить в объеме корсет, полукорсет, пояс за счет боковых швов	4,78	-	4,78	4,33	-	4,33
8-69	То же, в грацию	6,48	-	6,48	5,96	-	5,96
8-70	Отремонтировать участок изделия, проколотый упругой пластиной	3,66	-	3,66	3,48	-	3,48
8-71	Удлинить изделие	14,70	-	14,70	13,08	-	13,08
8-72	Заменить обтачки верхнего и нижнего срезов изделия	6,73	-	6,73	5,95	-	5,95
8-73	Заменить в изделии застежку "молнию"	4,78	-	4,78	4,33	-	4,33
8-74	Заменить планку в нижней части передней детали и пришить пуговицы для пристегивания клапана	5,78	-	5,78	5,24	-	5,24
Раздел 9. Разные работы, распарывание сорочек и блуз		-	-	-	-	-	-
Разные работы, распарывание верхних сорочек и блуз		-	-	-	-	-	-
9-1	Пришить одну пуговицу	0,40	-	0,40	0,40	-	0,40
9-2	Обметать шов (10 см)	0,36	-	0,36	0,36	-	0,36
9-3	Строчать распоровшийся шов (10 см)	0,38	-	0,38	0,38	-	0,38
9-4	Сделать одну петлю обметанную	0,55	-	0,55	0,54	-	0,54
9-5	То же, навесную	1,00	-	1,00	0,97	-	0,97
9-6	Вставить резинку (1 м)	0,60	-	0,60	0,59	-	0,59
9-7	Отремонтировать поврежденное место изделия, втачивая заплату, или заштопать машинным способом (1 дм2)	1,74	-	1,74	1,57	-	1,57
9-8	Распороть сорочку или блузу для полного перекроя, вычистить и выутюжить все детали	8,64	-	8,64	9,95	-	9,95
Разные работы, распарывание нижних сорочек		-	-	-	-	-	-
9-9	Пришить одну пуговицу	0,38	-	0,38	0,38	-	0,38
9-10	Обметать шов (10 см)	0,34	-	0,34	0,34	-	0,34
9-11	Строчать распоровшийся шов (10 см)	0,36	-	0,36	0,36	-	0,36
9-12	Сделать одну петлю обметанную	0,52	-	0,52	0,49	-	0,49
9-13	То же, навесную	0,92	-	0,92	0,92	-	0,92
9-14	Вставить резинку (1 м)	0,54	-	0,54	0,54	-	0,54
9-15	Отремонтировать поврежденное место изделия, втачивая заплату, или заштопать машинным способом (1 дм2)	1,55	-	1,55	1,42	-	1,42
9-16	Распороть сорочку для полного перекроя, вычистить и выутюжить все детали	7,90	-	7,90	9,01	-	9,01
№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)					
		цена без НДС	НДС		цена с НДС		
1	2	3	4	5			

Раздел 10. Дополнительные работы

10-1	Прошить 1 м. строчки, застрочить	0,71	-	0,71
10-2	Обметать шов 1 м.	0,66	-	0,66
10-3	Раскрой 1 м.	0,62	-	0,62
10-4	Окантовка 1 м.	1,57	-	1,57
10-5	Пришить тесьму 1 м.	1,57	-	1,57
10-6	Обметать зигзагообразной строчкой 1 м.	1,08	-	1,08