

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕРЕЗОВСКОЕ ЖКХ»

ПРЕЙСКУРАНТ
на ремонт и обновление швейных изделий
(с 01.02.2025г. на основании приказа №108 от 31.01.2025г.)

№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)											
		пальто, полупальто зимние			пальто, полупальто демисезон. и летние			пиджак, жакет, жилет, куртка			плащ, куртка из плащевых тканей		
		А			Б			В			Г		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт мужских и женских пальто, полупальто, плащей, пиджаков, жакетов, жилетов, курток													
	Ремонт воротников												
	<i>(Цены установлены на ремонт воротника и капюшона любого фасона и включают стоимость пришивания вешалки, крючка с петлей)</i>												
1-1	Заменить или отремонтировать верхний воротник или изменить фасон воротника	11,33	-	11,33	11,33	-	11,33	11,33	-	11,33	11,33	-	11,33
1-2	Изготовить новый воротник и соединить его с изделием или углубить, сократить горловину изделий, изменяя длину воротника	17,22	-	17,22	17,22	-	17,22	17,22	-	17,22	17,14	-	17,14
1-3	Изготовить новый притачной капюшон и соединить с изделием	22,74	-	22,74	22,52	-	22,52	22,52	-	22,52	22,44	-	22,44
1-4	Нашить прокладку из колленкора на меховой воротник со слабой и тонкой мездрой	4,80	-	4,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ремонт рукавов												
	<i>(Цены установлены на ремонт рукавов любых покроев. Стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель в ценах не учтена)</i>												
1-5	Снять хлястики	3,05	-	3,05	3,05	-	3,05	3,05	-	3,05	2,96	-	2,96
1-6	Снять полуманжеты или манжеты	4,47	-	4,47	4,48	-	4,48	4,48	-	4,48	3,79	-	3,79
1-7	Сделать шлицы	6,76	-	6,76	6,30	-	6,30	6,30	-	6,30	5,77	-	5,77
1-8	Изготовить хлястики, полуманжеты и соединить с рукавами	9,82	-	9,82	9,82	-	9,82	9,82	-	9,82	8,00	-	8,00
1-9	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	8,82	-	8,82	7,66	-	7,66	7,56	-	7,56	7,40	-	7,40
1-10	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с простым оформлением низа или с вытачками, складками или с отворотами	9,29	-	9,29	7,85	-	7,85	7,85	-	7,85	5,81	-	5,81
1-11	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с хлястиками, полуманжетами, манжетами, шлицами	11,85	-	11,85	10,43	-	10,43	10,43	-	10,43	7,56	-	7,56
1-12	Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава пиджака со шлицами	-	-	-	-	-	-	10,43	-	10,43	-	-	-
1-13	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпаривая их из пройм	10,20	-	10,20	8,60	-	8,60	8,60	-	8,60	6,49	-	6,49
1-14	Изменить ширину рукавов со шлицами (кроме пиджака), не выпаривая их из пройм	11,85	-	11,85	10,43	-	10,43	10,43	-	10,43	6,56	-	6,56
1-15	Изменить ширину рукавов с манжетами и рукава пиджака со шлицами, не выпаривая их из пройм	13,90	-	13,90	12,69	-	12,69	12,69	-	12,69	10,27	-	10,27

1-16	Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпаривая их частично из пройм	30,23	-	30,23	26,82	-	26,82	26,82	-	26,82	19,96	-	19,96
1-17	Изменить ширину рукавов со шлицами (кроме пиджака), выпаривая их частично из пройм	30,83	-	30,83	28,03	-	28,03	28,03	-	28,03	-	-	-
1-18	Изменить ширину рукавов с манжетами и рукава пиджака со шлицами, выпаривая их частично из пройм	33,54	-	33,54	30,36	-	30,36	30,36	-	30,36	23,87	-	23,87
1-19	Выполнить работу: 1). Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, ската рукава	17,51	-	17,51	15,87	-	15,87	15,87	-	15,87	11,78	-	11,78
1-20	Выполнить работу: 2). Заменить ластовицы рукавов	11,47	-	11,47	10,49	-	10,49	10,27	-	10,27	7,47	-	7,47
1-21	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	37,93	-	37,93	32,95	-	32,95	32,95	-	32,95	24,56	-	24,56
	Ремонт карманов												
	<i>(Цены установлены на ремонт одного кармана, включая подпарывание и подшивание подкладки, утепляющей прокладки изделия)</i>												
1-22	Сделать вновь накладной карман на мешковине бокового кармана	2,74	-	2,74	2,74	-	2,74	2,74	-	2,74	-	-	-
1-23	Выполнить работу: 1). Заменить подклапан, не выпаривая клапан	2,53	-	2,53	2,53	-	2,53	2,53	-	2,53	2,53	-	2,53
1-24	Выполнить работу: 2). Заменить мешковину прорезного кармана	4,49	-	4,49	4,49	-	4,49	4,49	-	4,49	4,49	-	4,49
1-25	Выполнить работу: 3). Снять накладной карман	1,51	-	1,51	1,51	-	1,51	1,51	-	1,51	1,51	-	1,51
1-26	Выполнить работу: 1). Заменить или отремонтировать клапан и подклапан, выпаривая клапан	7,85	-	7,85	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75	4,78	-	4,78
1-27	Выполнить работу: 2). Заменить одну рамку прорезного клапана	7,85	-	7,85	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75	4,78	-	4,78
1-28	Выполнить работу: 3). Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать заплату	6,75	-	6,75	5,81	-	5,81	5,81	-	5,81	4,26	-	4,26
1-29	Выполнить работу: 4). Изменить положение накладного кармана	6,00	-	6,00	5,24	-	5,24	5,24	-	5,24	3,78	-	3,78
1-30	Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его вновь и соединить с изделием	8,00	-	8,00	6,94	-	6,94	6,94	-	6,94	-	-	-
1-31	Отремонтировать прорезной карман или сделать вновь	13,14	-	13,14	11,85	-	11,85	11,85	-	11,85	8,54	-	8,54
	Ремонт бортов и петель	-											
	<i>(В цены на ремонт бортов не включена стоимость пришивания пуговиц и изготовления петель)</i>												
1-32	Сделать одну петлю, обметанную на спецмашине	1,13	-	1,13	1,16	-	1,16	1,16	-	1,16	1,13	-	1,13
1-33	Сделать одну петлю, (распоров старую), обметанную ручным способом или обтачанную	3,78	-	3,78	3,78	-	3,78	3,78	-	3,78	3,78	-	3,78
1-34	Окантовать внутренние края подбортов	5,56	-	5,56	4,78	-	4,78	-	-	-	-	-	-
1-35	Выполнить работу: 1). Заменить один подборт или бортовую прокладку от нижней петли до низа	12,31	-	12,31	10,27	-	10,27	9,29	-	9,29	7,09	-	7,09
1-36	Выполнить работу: 2). Втачать вставку, заменяя протертую часть борта на участке петель	7,09	-	7,09	5,81	-	5,81	5,16	-	5,16	4,73	-	4,73
1-37	Выполнить работу: 1). Отремонтировать один борт от лацкана до низа	13,52	-	13,52	12,00	-	12,00	10,55	-	10,55	9,07	-	9,07
1-38	Выполнить работу: 2). Пределать внутреннюю застежку на застежку с прорезными петлями с из обработкой	12,31	-	12,31	11,02	-	11,02	9,59	-	9,59	8,22	-	8,22
1-39	Выполнить работу: 1). Отремонтировать один борт и лацкан	16,09	-	16,09	14,80	-	14,80	13,37	-	13,37	10,58	-	10,58
1-40	Выполнить работу: 2). Сделать вновь с обработкой петель внутреннюю застежку	19,11	-	19,11	17,52	-	17,52	15,87	-	15,87	12,53	-	12,53
1-41	Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по бортам	31,74	-	31,74	28,85	-	28,85	26,14	-	26,14	-	-	-
1-42	Изменить фасон лацканов	15,59	-	15,59	15,63	-	15,63	15,63	-	15,63	-	-	-
1-43	Изменить фасон лацканов и воротников	25,01	-	25,01	23,46	-	23,46	23,46	-	23,46	-	-	-

	Ремонт низа и изменение длины изделия	-			-								
	<i>(Цены на ремонт низа изделий включают стоимость ремонта изделий с любым оформлением нижнего края бортов)</i>												
1-44	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку в изделиях прямого покроя с подкладкой, подшитой по низу	5,81	-	5,81	4,48	-	4,48	4,48	-	4,48	4,48	-	4,48
1-45	Выровнять провисающую или освободить натянутую подкладку в изделиях с расклешенного покроя с отлетной подкладкой	4,26	-	4,26	3,53	-	3,53	2,73	-	2,73	2,73	-	2,73
1-46	Выполнить работу: 1). Окантовать низ изделия	5,99	-	5,99	5,99	-	5,99	-	-	-	-	-	-
1-47	Выполнить работу: 2). Ликвидировать складку или шлицу внизу изделия	7,56	-	7,56	6,25	-	6,25	5,05	-	5,05	5,05	-	5,05
1-48	Сделать вновь одну шлицу	12,00	-	12,00	10,05	-	10,05	8,54	-	8,54	7,85	-	7,85
1-49	Выполнить работу: 1). Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м)	20,32	-	20,32	18,14	-	18,14	16,77	-	16,77	11,48	-	11,48
1-50	Выполнить работу: 2). Укоротить изделие на поясе	14,50	-	14,50	14,05	-	14,05	11,93	-	11,93	8,07	-	8,07
1-51	Выполнить работу: 3). Укоротить и ли удлинить пояс и вновь соединить с изделием (при ремонте по изменению ширины изделия на поясе)	17,38	-	17,38	15,71	-	15,71	14,58	-	14,58	10,05	-	10,05
1-52	Укоротить, выровнять или удлинить изделие со шлицей за счет припуска (ширина внизу изделия до 2м)	22,51	-	22,51	19,19	-	19,19	17,07	-	17,07	13,82	-	13,82
1-53	Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы или со шлицей за счет припуска (шириной внизу изделия 2м и более)	28,79	-	28,79	21,76	-	21,76	-	-	-	17,15	-	17,15
1-54	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия до 2м)	23,05	-	23,05	21,23	-	21,23	19,87	-	19,87	15,87	-	15,87
1-55	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, изделие со шлицей (ширина внизу изделия до 2м)	26,82	-	26,82	24,40	-	24,40	23,12	-	23,12	18,28	-	18,28
1-56	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой, без шлицы или со шлицей (ширина внизу изделия 2м и более)	31,50	-	31,50	28,71	-	28,71	-	-	-	21,61	-	21,61
1-57	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	35,81	-	35,81	33,01	-	33,01	26,14	-	26,14	-	-	-
1-58	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхним краем фигурной формы	41,33	-	41,33	39,30	-	39,30	33,17	-	33,17	-	-	-
1-59	Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии талии	19,79	-	19,79	19,86	-	19,86	17,15	-	17,15	13,23	-	13,23
1-60	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания по талии или бедрам, или низу	48,37	-	48,37	44,82	-	44,82	38,16	-	38,16	-	-	-
1-61	Удлинить изделие за счет вставки фигурной формы по талии или бедрам, или низу	58,20	-	58,20	52,15	-	52,15	44,44	-	44,44	-	-	-
	Ремонт подкладки и утепляющей прокладки	-											
	<i>(В цены на ремонт подкладки и утепляющей прокладки включена стоимость изготовления и пришивания вешалки и полодержателя)</i>												
1-62	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в женских изделиях	3,29	-	3,29	3,29	-	3,29	-	-	-	-	-	-
1-63	Сделать вновь или заменить один внутренний карман в мужских изделиях	5,81	-	5,81	5,05	-	5,05	5,05	-	5,05	5,05	-	5,05
1-64	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку в нижней части рукавов	7,32	-	7,32	5,99	-	5,99	5,99	-	5,99	5,99	-	5,99
1-65	Выполнить работу: 2). Заменить подкладку в верхней части спинки	7,56	-	7,56	6,56	-	6,56	6,56	-	6,56	6,56	-	6,56
1-66	Выполнить работу: 3). Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов	4,15	-	4,15	3,78	-	3,78	-	-	-	-	-	-
1-67	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку в верхней части рукавов	13,52	-	13,52	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
1-68	Выполнить работу: 2). Заменить подкладку по низу изделий	8,22	-	8,22	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75	6,75	-	6,75

1-69	Заменить подкладку рукавов полностью	15,12	-	15,12	12,76	-	12,76	12,76	-	12,76	12,76	-	12,76
1-70	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов	21,83	-	21,83	20,09	-	20,09	20,09	-	20,09	20,09	-	20,09
1-71	Выполнить работу: 2). Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного изделия	-	-	-	16,31	-	16,31	16,31	-	16,31	16,31	-	16,31
1-72	Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены прокладки рукавов)	30,74	-	30,74	24,12	-	24,12	22,21	-	22,21	22,21	-	22,21
1-73	Отпороть подкладку или подкладку с утепляющей прокладкой изделия и рукавов и вновь соединить (при крашении изделия)	13,89	-	13,89	13,55	-	13,55	11,55	-	11,55	11,55	-	11,55
1-74	Выполнить работу: 1). Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия (без обработки внутренних карманов и замены подкладки рукавов)	35,81	-	35,81	30,68	-	30,68	27,50	-	27,50	27,50	-	27,50
1-75	Выполнить работу: 2). Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку демисеонного изделия	30,07	-	30,07	31,74	-	31,74	27,50	-	27,50	27,50	-	27,50
1-76	Выполнить работу: 3). Заменить подкладку в капюшоне	6,94	-	6,94	9,82	-	9,82	-	-	-	6,71	-	6,71
	Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-77	Изменить положение нагрудных выточек при изменении положения плечевых, боковых швов	3,41	-	3,41	4,26	-	4,26	2,91	-	2,91	2,91	-	2,91
1-78	Переставить хлястик спинки с отлетной или неотлетной подкладкой	5,24	-	5,24	6,94	-	6,94	4,29	-	4,29	3,41	-	3,41
1-79	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	8,54	-	8,54	9,96	-	9,96	7,09	-	7,09	5,96	-	5,96
1-80	Изготовить из ваты, ватина и пишить одну наклвдку на любой участок полочки или спинки или верхние плечевые накладки, или подокатники	6,82	-	6,82	5,73	-	5,73	5,73	-	5,73	5,96	-	5,96
1-81	Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве (изделие без шлицы) или в складе, или изменить фасон складки	11,34	-	11,34	10,05	-	10,05	8,54	-	8,54	7,85	-	7,85
1-82	Выполнить работу: 1). Изменить ширину по линии талии цельнокроенного или отрезанного изделия	14,65	-	14,65	12,31	-	12,31	10,81	-	10,81	10,05	-	10,05
1-83	Выполнить работу: 2). Изменить ширину цельнокроенного или отрезанного изделия за счет прируска в боковых швах, не выпаривая рукава	12,00	-	12,00	9,82	-	9,82	8,22	-	8,22	7,56	-	7,56
1-84	Изменить ширину цельнокроенного или отрезанного изделия за счет прируска в боковых швах, выпаривая рукава частично	26,44	-	26,44	20,79	-	20,79	18,96	-	18,96	16,51	-	16,51
1-85	Изменить ширину цельнокроенного или отрезанного изделия за счет прируска в боковых швах, выпаривая рукава полностью	37,92	-	37,92	30,53	-	30,53	27,72	-	27,72	22,80	-	22,80
1-86	Укоротить , удленнить, перевести плечевые швы, выпаривая рукава	28,94	-	28,94	23,87	-	23,87	23,87	-	23,87	18,66	-	18,66
1-87	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и проймы	46,77	-	46,77	35,59	-	35,59	33,85	-	33,85	29,39	-	29,39
1-88	Забрать, выпустить плечевые швы, поднять и опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	62,19	-	62,19	45,11	-	45,11	43,22	-	43,22	37,86	-	37,86
1-89	Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя фасон лацканов, бортов, воротников	46,77	-	46,77	40,81	-	40,81	40,57	-	40,57	33,77	-	33,77

№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)		
		цена без НДС	НДС	цена с НДС
1	2	3	4	5

Раздел 2. Ремонт жилета, носимого под пиджак

2-1	Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах или надставок по боковым швам	7,56	-	7,56
2-2	Укоротить или удлинить жилет	10,05	-	10,05
2-3	Заменить подкладку полочек или спинки	9,07	-	9,07
2-4	Изменить фасон горловины	7,85	-	7,85
	Раздел 3. Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз и брюк спортивных	-	-	-
	Ремонт гульфика, откоса, пояса	-	-	-
3-1	Выполнить работу: 1). Отремонтировать вытертый край застежки (левая половина брюк)	6,76	-	6,76
3-2	Выполнить работу: 2). Заменить откосок или подкладку откоса	6,29	-	6,29
3-3	Выполнить работу: 3). Заменить "молнию" в застежке	5,57	-	5,57
3-4	Выполнить работу: 1). Заменить или сделать новый гульфик	5,81	-	5,81
3-5	Выполнить работу: 2). Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку "молния"	6,75	-	6,75
3-6	Выполнить работу: 3). Заменить прокладку или приклад пояса, или корсажную ленту	12,31	-	12,31
3-7	Изготовить пояс из другого материала и соединить с брюками или заменить пояс с прикладом	16,01	-	16,01
3-8	Обработать и пришить накладку из подкладочной ткани на средний шов брюк	1,71	-	1,71
	Ремонт карманов	-	-	-
3-9	Выполнить работу: 1). Заменить мешковину кармана	3,29	-	3,29
3-10	Выполнить работу: 2). Отремонтировать одну рамку прорезного или край бокового кармана	5,54	-	5,54
3-11	Выполнить работу: 3). Сделать карман для часов	3,02	-	3,02
3-12	Отремонтировать или сделать вновь карман	6,56	-	6,56
	Изменение длины брюк	-	-	-
3-13	Выполнить работу: 1). Заменить или пришить вновь тесьму в низ брюк	6,56	-	6,56
3-14	Выполнить работу: 2). Изготовить штрипки и соединить их с брюками	3,43	-	3,43
3-15	Укоротить или удлинить брюки с манжетами или без манжет за счет запаса или ликвидировать манжеты	9,21	-	9,21
3-16	Укоротить джинсы	8,45	-	8,45
3-17	На подкладке	8,83	-	8,83
3-18	Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за счет обтачки или заменить старые манжеты новыми с подбором материала	8,83	-	8,83
	Подгонка брюк по фигуре	-	-	-
3-19	Выполнить работу: 1). Изменить ширину в поясе за счет припуска в среднем шве	4,55	-	4,55
3-20	Выполнить работу: 2). Изменить ширину брюк сверху шаговых швов за счет припуска или притачивания клиньев или заменить клинья	7,29	-	7,29
3-21	Выполнить работу: 3). Укоротить или удлинить половинки брюк за счет притачивания клиньев по верхним срезам брюк	14,80	-	14,80
3-22	Выполнить работу: 4). Укоротить передние половинки брюк, срезая излишок ткани у вершины банта и углубляя средний шов передних половинок	11,34	-	11,34
3-23	Выполнить работу: 1). Расширить брюки за счет притачивания клиньев по среднему шву	9,84	-	9,84
3-24	Выполнить работу: 2). Расширить брюки внизу за счет притачиванья клиньев без манжет	6,30	-	6,30
3-25	Выполнить работу: 3). Расширить брюки внизу за счет притачиванья клиньев с манжетами	8,27	-	8,27
3-26	Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, выгачек на передних половинках и припуске в среднем шве	14,80	-	14,80
3-27	Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых швов, не затрагивая пояс и застежку	12,53	-	12,53
3-28	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с передними или задними половинками брюк	13,89	-	13,89
	Ремонт рейтуз и спортивных брюк	-	-	-
3-29	Выполнить работу: 1). Укоротить сверху изделие на резинке	10,05	-	10,05
3-30	Выполнить работу: 2). Укоротить изделие внизу	5,99	-	5,99
3-31	Укоротить сверху спортивные брюки с поясом	7,56	-	7,56
	Раздел 4. Ремонт форменной одежды	-	-	-
	Ремонт шинели	-	-	-
4-1	Укоротить шинель	3,78	-	3,78

4-2	Поставить закрепку на встречной складке	0,75	-	0,75
4-3	Заменить обшлага без канта	7,85	-	7,85
4-4	То же, с кантом	13,89	-	13,89
4-5	Вшить или заменить кант на клапанах карманов	8,22	-	8,22
4-6	То же, на столбиках	8,22	-	8,22
4-7	То же, на хлястике	11,25	-	11,25
4-8	То же, на бортах	22,51	-	22,51
4-9	То же, на воротнике	11,85	-	11,85
4-10	То же, на обшлагах	9,29	-	9,29
4-11	Заменить подкладку рукавов, полочек и спинки до талии	32,49	-	32,49
4-12	То же, до низа	40,51	-	40,51
	Ремонт кителя, мундира	-	-	-
4-13	Заменить обшлага без канта	10,27	-	10,27
4-14	То же, с кантом	13,89	-	13,89
4-15	Заменить кант на воротнике	7,85	-	7,85
4-16	То же, на обшлагах	7,32	-	7,32
	Ремонт брюк	-	-	-
4-17	Изменить ширину брюк в области колен (брюки в сапоги)	5,57	-	5,57
4-18	Переокантовать низ брюк и заделать шлицы (брюки в сапоги)	7,56	-	7,56
4-19	Заменить штрипки (брюки в сапоги)	6,32	-	6,32
4-20	Настрочить лампасы на брюки	19,34	-	19,34
4-21	Вшить или заменить кант в боковых швах брюк (без обработки карманов)	13,14	-	13,14
4-22	То же, с обработкой карманов	24,93	-	24,93
4-23	Выпороть кант на боковых швах и стачать боковые швы брюк (без обработки карманов)	8,22	-	8,22
4-24	То же, с обработкой карманов	22,59	-	22,59
	Прочие работы	-	-	-
4-25	Пришить белый подворотничек	2,01	-	2,01
4-26	Спороть погоны или нарукавные знаки различия	0,75	-	0,75
4-27	Спороть петлицы или нашивные звезды	0,75	-	0,75
4-28	Прикрепить одну звездочку, эмблему к погонам, петлицам	0,75	-	0,75
4-29	Изготовить нарукавные знаки различия с одной полоской	4,26	-	4,26
4-30	То же, с двумя полосками	5,05	-	5,05
4-31	То же, с тремя полосками	6,00	-	6,00
4-32	То же, с четырьмя полосками	6,77	-	6,77
4-33	Нашить погоны или нарукавные знаки различия	3,78	-	3,78
4-34	Нашить петлицы или нашивные звезды	2,53	-	2,53
4-35	Нашить петлицы в шинели с кантом	11,25	-	11,25
4-36	Нашить орденские планки	2,53	-	2,53
	Раздел 5. Ремонт женской легкой одежды и мужских и женских изделий верхнего трикотажа	-	-	-
	Ремонт воротника	-	-	-
	<i>(Цены установлены на ремонт воротника и горловины любого фасона и формы)</i>	-	-	-
5-1	Изготовить новый воротник или изменить его фасон, или отремонтировать воротник, или углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину воротника	7,93	-	7,93
5-2	Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или руликом	8,22	-	8,22
5-3	Перевернуть воротник подворотником вверх	4,48	-	4,48

	Ремонт рукавов	-	-	-
	<i>(Цены установлены на ремонт рукавов любых покроев)</i>	-	-	-
5-4	Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава вверх и лиф под проймой	8,22	-	8,22
5-5	Изготовить вновь или отремонтировать манжеты, или изменить ширину и длину манжет и соединить с рукавами	6,30	-	6,30
5-6	Выполнить работу: 1). Удлинить или укоротить, или отремонтировать рукава с любым оформлением низа рукава	6,30	-	6,30
5-7	Выполнить работу: 2). Сделать шлицы в рукавах	6,30	-	6,30
5-8	Изменить ширину рукавов без манжет, не выпаривая их из пройм	4,48	-	4,48
5-9	То же, с манжетами	7,56	-	7,56
5-10	Изменить ширину рукавов без манжет, выпаривая их частично из пройм	9,82	-	9,82
5-11	То же, с манжетами	12,00	-	12,00
5-12	Выполнить работу: 1). Изменить положение одного неправильно вшитого рукава или изменить линию проймы, оката рукава	7,56	-	7,56
5-13	Выполнить работу: 2). Заменить ластовицы рукавов	7,56	-	7,56
5-14	Выполнить работу: 3). Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа	7,56	-	7,56
5-15	Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачки	13,89	-	13,89
5-16	Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и соединить с изделием	19,65	-	19,65
5-17	Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска изделия прямого или расклешенного покроя (ширина внизу изделия до 2 м)	9,29	-	9,29
5-18	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроем полусолнце	13,89	-	13,89
5-19	Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая обтачкой изделие прямого или расклешенного покроя (шириной внизу изделия до 2 м)	13,89	-	13,89
5-20	То же, изделие шириной внизу 2 м и более или покроем полусолнце	20,70	-	20,70
5-21	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с прямой или округленной линией притачивания	23,43	-	23,43
5-22	Удлинить блузку за счет надставки, с обработкой низа машинным способом	7,56	-	7,56
5-23	Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, полувер, свитер с обработкой низа машинным способом	5,57	-	5,57
5-24	Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с верхнем краем фигурной формы	28,03	-	28,03
5-25	Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии талии (без обработки застежки в боковом шве)	11,10	-	11,10
5-26	Укоротить верхнюю юбку без застежки (с подкладкой или без подкладки)	6,30	-	6,30
5-27	Укоротить юбку плиссе, гофре или изделие с юбкой плиссе, гофре (без обработки застежки в боковом шве) с подкладкой и без подкладки	11,10	-	11,10
5-28	Удлинить изделие за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания по талии (без обработки застежки в боковом шве) или бедрам, или низу (ширина изделия внизу до 2 м)	34,76	-	34,76
5-29	То же, за счет вставки фигурной формы	38,99	-	38,99
5-30	Удлинить изделие по низу за счет вставки с прямой или округленной линией притачивания (ширина изделия внизу 2 м и более)	38,99	-	38,99
5-31	То же, за счет вставки фигурной формы	48,81	-	48,81
	Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре	-	-	-
5-32	Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки вновь	5,57	-	5,57
5-33	Выполнить работу: 1). Изменить длину спинки за счет припуска в среднем шве или в складке или изменить фасон складки	7,56	-	7,56
5-34	Выполнить работу: 2). Укоротить плечевые швы, выпаривая рукава частично	7,56	-	7,56
5-35	Изменить ширину изделия за счет припуска по двум рельефам или сделать два рельефа вновь	13,06	-	13,06
5-36	Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия	7,56	-	7,56
5-37	Выполнить работу: 1). Изменить ширину по линии талии отрезного изделия; 2). Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	11,25	-	11,25
5-38	Выполнить работу: 2). Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой застежки	11,25	-	11,25
5-39	Выполнить работу: 3). Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах, не выпаривая рукава	11,25	-	11,25
5-40	Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах или расширить лиху рукава по швам за счет клиньев, выпаривая рукава или обтачки пройм частично	18,90	-	18,90
5-41	То же, выпаривая рукава или отпаривая обтачки пройм полностью	27,20	-	27,20

5-42	Выполнить работу: 1). Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах, частично изменяя застежку	11,25	-	11,25
5-43	Выполнить работу: 2). Сузить юбку плиссе, гофре	11,25	-	11,25
5-44	Изменить фасон переда изделия и горловины за счет вставки, планок длиной выше линии талии	18,90	-	18,90
5-45	То же, за счет вставки, планок, бортов длиной до линии талии или бедер или в блузке, жакете до низа	22,68	-	22,68
5-46	То же, длиной до низа изделия (кроме блузки, жакета)	28,85	-	28,85
5-47	Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину, проймы	33,77	-	33,77
5-48	Забрать, выпустить плечевые швы или поднять, опустить спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах	43,83	-	43,83
5-49	Выполнить работу: 1). Переставить хлястики спинки	2,23	-	2,23
5-50	Выполнить работу: 2). Ликвидировать складку или шлицу или разрез внизу изделия	2,23	-	2,23
5-51	Выполнить работу: 3). Изменить положение накладного кармана	2,23	-	2,23
5-52	Изготовить хлястик и втачать в боковые швы	5,57	-	5,57
5-53	Сделать вновь крман любого фасона или одну шлицу, или один разрез в изделии	5,57	-	5,57
5-54	Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой	7,56	-	7,56
5-55	Заменить или изготовить вновь подкладку и соединить с юбкой	15,12	-	15,12
5-56	Изменить длину или ширину подкладки изделия или рукавов при ремонте легкой одежды и юбки верхней одежды с подкладкой	3,78	-	3,78
	Раздел 6. Разные работы, распарывание и утюжка изделий (верхняя и женская легкая одежда, изделия верхнего трикотажа)			
	Разные работы			
6-1	Обметать шов (10 см)	0,27	-	0,27
6-2	Выполнить работу: 1). Пришить одну пуговицу (с подпуговицей или без нее) или один крючок с петлей	0,33	-	0,33
6-3	Выполнить работу: 2). Стачать разорванный шов или ткань или подшить распоровшийся участок в открытом месте (10 см)	0,70	-	0,70
6-4	То же, в закрытом месте	1,16	-	1,16
6-5	Сделать одну петлю обтачную в легкой одежде или изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку, полодержатель	1,73	-	1,73
6-6	Выполнить работу: 1). Сделать одну петлю обметанную в изделии женской легкой одежды и верхнего трикотажа	0,75	-	0,75
6-7	Выполнить работу: 2). Поставить одну заклепку	0,75	-	0,75
6-8	Выполнить работу: 3). Прикрепить или настроить концы кармана	0,75	-	0,75
6-9	Выполнить работу: 4). Прикрепить обтачку горловины	0,75	-	0,75
6-10	Выполнить работу: 5). Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани (10 см)	0,75	-	0,75
6-11	Окантовать края детали изделия полоской кожи, замши (10 см)	0,85	-	0,85
6-12	Заменить или втачать вновь "молнию" длиной до 20 см	5,81	-	5,81
6-13	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде	8,24	-	8,24
6-14	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде с планкой	9,96	-	9,96
6-15	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде с кантами	11,63	-	11,63
6-16	То же, длиной 21-50 см в верхней одежде с планкой и кантами	13,29	-	13,29
6-17	То же, длиной 21-50 см в легкой одежде	7,56	-	7,56
6-18	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде	13,14	-	13,14
6-19	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой	14,80	-	14,80
6-20	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с кантами	16,16	-	16,16
6-21	То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде с планкой и кантами	17,98	-	17,98
6-22	То же, длиной свыше 50 см в легкой одежде	8,83	-	8,83
6-23	Вставить молнию потайную длиной 20 см	11,34	-	11,34
6-24	Вставить молнию потайную длиной свыше 50 см	12,72	-	12,72
6-25	Втачать одну заплату в открытом месте подкладки (1 дм2)	1,93	-	1,93
6-26	То же, в закрытом месте	2,32	-	2,32
6-27	Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия (1 дм2)	3,78	-	3,78

6-28	То же, в закрытом месте	3,78	-	3,78
6-29	Распороть, вычистить и приутюжить две манжеты или пояс, или хлястик при использовании этих деталей для вставок, надставок	3,78	-	3,78
6-30	Вырезать участок подборта, откоса и др. для вставок и отремонтировать этот участок	4,15	-	4,15
6-31	Склеить разрыв материала (10 см)	3,78	-	3,78
6-32	Приклеить заплату, вырезая порванный участок изделия по форме заплаты (1 дм2)	5,67	-	5,67
6-33	Заштопать порванный участок изделия машинным способом, подкладывая ткань с изнанки (1 дм2)	3,53	-	3,53
	Распарывание и утюжка деталей изделия для полного перекроя	-	-	-
6-34	Распороть полностью пальто, полупальто зимнее, вычистить и выутюжить все детали	26,58	-	26,58
6-35	То же, пальто, полупальто демисезонное, летнее	21,45	-	21,45
6-36	То же, пиджак, жакет, куртку	17,22	-	17,22
6-37	То же, брюки	14,36	-	14,36
6-38	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет верхней одежды	11,48	-	11,48
6-39	То же, жакет легкой одежды, блузку, джемпер, полувер	8,60	-	8,60
6-40	То же, юбку, жилет легкой одежды и верхнего трикотажа	5,71	-	5,71
6-41	Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто, полупальто зимнего	20,09	-	20,09
6-42	То же, пальто, полупальто демисезонного, летнего	14,27	-	14,27
6-43	То же, пиджака, жакета, куртки	10,05	-	10,05
6-44	То же, брюк, жилета верхней одежды	8,75	-	8,75
6-45	То же, юбки	7,56	-	7,56
	Утюжка изделий	-	-	-
6-46	Выутюжить и очистить пальто, полупальто	8,00	-	8,00
6-47	То же, пиджак, жакет, куртку	6,00	-	6,00
6-48	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	6,00	-	6,00
6-49	То же, платье, платье-пальто, сарафан, жилет	6,25	-	6,25
6-50	То же, юбку, жилет легкой одежды	3,53	-	3,53
6-51	Выутюжить после стирки пальто демисезонное, летнее	18,78	-	18,78
6-52	То же, пиджак, жакет, куртку	15,03	-	15,03
6-53	То же, брюки, жилет верхней одежды, жакет легкой одежды, блузку	11,34	-	11,34
6-54	То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат	15,12	-	15,12
6-55	То же, юбку, жилет легкой одежды	7,56	-	7,56

№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)					
		шерстяные и шелковые материалы			хлопчатобумажные и льняные материалы		
		Д			Е		
		без НДС	НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	5	6	7	8	9	10
	Раздел 7. Ремонт мужских верхних сорочек и блуз						
	Ремонт воротника						
7-1	Выполнить работу: 1). Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков для упругих пластинок	6,30	-	6,30	5,73	-	5,73
7-2	Выполнить работу: 2). Заменить старый воротник запасным, предварительно продекатировав его;	6,30	-	6,30	5,63	-	5,63
7-3	Выполнить работу: 3). Изменить фасон концов воротника, выпаривая его	6,30	-	6,30	5,63	-	5,63
7-4	Выполнить работу: 4). Укоротить или удлинить обтачку горловины	6,30	-	6,30	5,63	-	5,63
7-5	Выполнить работу: 1). Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой жесткой прокладкой или с кармашками	9,29	-	9,29	8,33	-	8,33
7-6	Выполнить работу: 2). Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с горловиной	9,29	-	9,29	8,33	-	8,33

7-7	Выполнить работу: 1). Изготовить новый воротник и соединить его с горловиной	12,00	-	12,00	11,24	-	11,24
7-8	Выполнить работу: 2). Уменьшить размер втачного или пристегивающегося воротника (не более двух размеров)	12,00	-	12,00	11,24	-	11,24
7-9	Выполнить работу: 3). Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины или воротник-стойку и соединить с горловиной	12,00	-	12,00	11,24	-	11,24
7-10	Углубить горловину изделия	3,78	-	3,78	3,53	-	3,53
	Ремонт рукавов	-	-	-	-	-	-
7-11	Выполнить работу: 1). Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая обрезные края внутрь	5,57	-	5,57	4,97	-	4,97
7-12	Выполнить работу: 2). Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты	5,57	-	5,57	4,97	-	4,97
7-13	Выполнить работу: 3). Притачать запасные манжеты	5,57	-	5,57	4,97	-	4,97
7-14	Выполнить работу: 4). Укоротить рукава без манжет или с манжетами без удлинения шлиц	5,57	-	5,57	4,97	-	4,97
7-15	Выполнить работу: 5). Сузить рукава, не выпаривая их из пройм	5,57	-	5,57	4,97	-	4,97
7-16	Выполнить работу: 1). Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц	8,22	-	8,22	7,56	-	7,56
7-17	Выполнить работу: 2). Передать двойные манжеты на одинарные или изготовить новые одинарные манжеты и соединить с рукавами	8,27	-	8,27	7,56	-	7,56
7-18	Выполнить работу: 1). Заменить планки рукавов	6,32	-	6,32	5,63	-	5,63
7-19	Выполнить работу: 2). Расширить рукава за счет притачивания клиньев	6,32	-	6,32	5,63	-	5,63
	Ремонт низа изделия, застежки переда, карманов	-	-	-	-	-	-
7-20	Выполнить работу: 1). Притачать надставку к спинке	3,78	-	3,78	3,54	-	3,54
7-21	Выполнить работу: 2). Укоротить изделие без шлиц в боковых швах	3,78	-	3,78	3,54	-	3,54
7-22	Укоротить изделие со шлицами в боковых швах	7,32	-	7,32	6,65	-	6,65
7-23	Выполнить работу: 1). Удлинить изделие по всему низу, притачивая надставку	6,32	-	6,32	5,63	-	5,63
7-24	Выполнить работу: 2). Заменить планки переда или борта в изделии	6,32	-	6,32	5,63	-	5,63
7-25	Выполнить работу: 3). Заменить застежку "молнию"	6,32	-	6,32	5,63	-	5,63
7-26	Обработать низ изделия поясом, уменьшая изделие в объеме по боковым швам	7,56	-	7,56	6,94	-	6,94
7-27	Выполнить работу: 1). Изготовить и настроить на перед изделия два накладных кармана несложного фасона или два клапана (хлястика)	4,49	-	4,49	4,20	-	4,20
7-28	Выполнить работу: 2). Сделать один прорезной карман разных фасонов или изготовить и настроить один накладной карман сложного фасона или с клапаном	4,49	-	4,49	4,20	-	4,20
	Подгонка изделия по фигуре и замена кокеток	-	-	-	-	-	-
7-29	Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок	11,85	-	11,85	10,62	-	10,62
7-30	Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов	7,56	-	7,56	6,94	-	6,94
7-31	Заменить части полочек или спинки любой конструктивной формы	13,89	-	13,89	12,85	-	12,85
	Раздел 8. Ремонт нательного белья	-	-	-	-	-	-
	Ремонт мужского и женского нательного белья	-	-	-	-	-	-
	Ремонт воротника	-	-	-	-	-	-
8-1	Перевернуть и отремонтировать воротник	5,05	-	5,05	4,67	-	4,67
8-2	Изготовить новый воротник и соединить его с горловиной	6,80	-	6,80	5,96	-	5,96
8-3	Углубить вырез горловины	2,01	-	2,01	1,97	-	1,97
	Ремонт бортов, кокеток, планок, бретелей	-	-	-	-	-	-
8-4	Выполнить работу: 1). Заменить планки переда или борта в изделии	5,05	-	5,05	4,48	-	4,48
8-5	Выполнить работу: 2). Заменить бретели	5,05	-	5,05	4,48	-	4,48
8-6	Укоротить бретели	2,49	-	2,49	2,23	-	2,23
8-7	Сузить цельнокроенные бретели	3,46	-	3,46	3,25	-	3,25
8-8	Заменить износившуюся верхнюю часть спинки или переда кокеткой	7,29	-	7,29	6,91	-	6,91
	Ремонт рукава	-	-	-	-	-	-
8-9	Отремонтировать изношенную часть изделия в области пройм	7,09	-	7,09	6,33	-	6,33

8-10	Выполнить работу: 1). Удлинить рукава за счет манжет	4,10	-	4,10	3,81	-	3,81
8-11	Выполнить работу: 2). Заменить манжеты, обтачки	4,10	-	4,10	3,81	-	3,81
8-12	Выполнить работу: 3). Обработать проймы изделия обтачкой, руликом	4,10	-	4,10	3,81	-	3,81
8-13	Выполнить работу: 4). Укоротить рукава	4,10	-	4,10	3,81	-	3,81
8-14	Заменить напульсники	3,63	-	3,63	3,08	-	3,08
8-15	Увеличить проймы изделия	3,25	-	3,25	2,67	-	2,67
8-16	Сузить рукава, не выпаривая из проймы	3,46	-	3,46	3,25	-	3,25
8-17	Расширить рукава за счет притачивания клиньев или сменить клинья (ластовицы) рукавов в фуфайке	5,56	-	5,56	4,93	-	4,93
	Изменить длины ночных и нижних сорочек	-	-	-	-	-	-
	<i>(К усложненной отделке относятся: разрезы, вставки, кружева с мелкими оборками или фигурным краем, аппликации и т.д.)</i>	-	-	-	-	-	-
8-18	Выполнить работу: 1). Удлинить изделие за счет надставки отделки к верху	4,10	-	4,10	3,78	-	3,78
8-19	Выполнить работу: 2). Удлинить изделие за счет надставки к низу	4,10	-	4,10	3,78	-	3,78
8-20	Укоротить изделие за счет верха без отделки	3,63	-	3,63	3,29	-	3,29
8-21	То же, с отделкой	3,88	-	3,88	3,65	-	3,65
8-22	То же, с усложненной отделкой	5,77	-	5,77	5,14	-	5,14
8-23	Укоротить изделие за низа без отделки	2,49	-	2,49	2,23	-	2,23
8-24	То же, с отделкой	3,46	-	3,46	3,25	-	3,25
8-25	То же, с усложненной отделкой	5,05	-	5,05	4,64	-	4,64
8-26	То же, на чехле	7,09	-	7,09	6,33	-	6,33
	Изменение длины пижамных курток, фуфаяк и брюк, панталон, кальсон	-	-	-	-	-	-
8-27	Укоротить или удлинить пижамную куртку без карманов	4,10	-	4,10	3,78	-	3,78
8-28	То же, с карманами	5,56	-	5,56	4,91	-	4,91
8-29	Укоротить или удлинить фуфайку	3,25	-	3,25	2,78	-	2,78
8-30	Укоротить сверху или внизу трусы, плавки, кальсоны, панталоны, пижамные брюки	2,01	-	2,01	1,94	-	1,94
8-31	Удлинить пижамные брюки за счет надставки по низу	3,88	-	3,88	3,63	-	3,63
	Подгонка изделия по фигуре	-	-	-	-	-	-
8-32	Расширить изделие за счет притачивания клиньев, вставок	5,54	-	5,54	5,05	-	5,05
8-33	Сузить изделие за счет вытачек, рельефов или боковых швов	4,60	-	4,60	4,08	-	4,08
8-34	Изменить месторасположение вытачек	3,46	-	3,46	3,25	-	3,25
8-35	Пришить по линии талии изделия тесьму	3,25	-	3,25	2,78	-	2,78
	Ремонт брюк пижамных, кальсон, панталон	-	-	-	-	-	-
8-36	Заменить ластовицы в трикотажном изделии	2,01	-	2,01	1,97	-	1,97
8-37	То же, в швейном изделии или заменить завязки	3,46	-	3,46	3,25	-	3,25
8-38	Заменить ластовицу и вставить клинья по шаговому шву в трикотажном изделии	3,46	-	3,46	3,25	-	3,25
8-39	То же, в швейном изделии или заменить завязки	5,56	-	5,56	5,10	-	5,10
8-40	Заменить гульфик в кальсонах	6,80	-	6,80	6,33	-	6,33
8-41	Изменить ширину изделия в поясе	6,11	-	6,11	5,67	-	5,67
8-42	Заменить пояс в кальсонах	4,11	-	4,11	3,78	-	3,78
	Ремонт корсетных изделий	-	-	-	-	-	-
	Ремонт бюстгалтеров, полуграций	-	-	-	-	-	-
8-43	Заменить бретели с петлями	3,53	-	3,53	3,02	-	3,02
8-44	Заменить боковую деталь или часть ее в бюстгалтере	3,78	-	3,78	3,54	-	3,54
8-45	То же, в полуграции	5,57	-	5,57	5,05	-	5,05
8-46	Выполнить работу: 1). Заменить планку с петлями и пуговицами или крючками и петлями в застежке	5,57	-	5,57	5,05	-	5,05
8-47	Выполнить работу: 2). Заменить обтачки верхнего и нижнего срезов	5,57	-	5,57	5,11	-	5,11

8-48	Заменить эластичную ленту с пряжкой	3,78	-	3,78	3,54	-	3,54
8-49	Выполнить работу: 1). Удлинить бюстгалтер надставкой по низу	7,32	-	7,32	6,65	-	6,65
8-50	Выполнить работу: 2). Уменьшить бюстгалтер в объеме по боковым швам	7,32	-	7,32	6,65	-	6,65
8-51	Выполнить работу: 3). Увеличить короткий бюстгалтер в объеме за счет надставок с двух сторон по линии застежки	7,32	-	7,32	6,65	-	6,65
8-52	Уменьшить бюстгалтер в объеме за счет вытачек	2,01	-	2,01	1,80	-	1,80
8-53	Выполнить работу: 1). Уменьшить овал чашек	12,00	-	12,00	10,87	-	10,87
8-54	Выполнить работу: 2). Изготовить и втачать новые чашки в бюстгалтер или грацию	12,00	-	12,00	10,87	-	10,87
8-55	Выполнить работу: 1). Увеличить полуграцию в объеме за счет надставок с двух сторон по линии застежки	8,75	-	8,75	8,16	-	8,16
8-56	Выполнить работу: 2). Заменить изношенные детали спинки	8,75	-	8,75	8,16	-	8,16
	Ремонт граций, корсетов, полукорсетов, поясов	-	-	-	-	-	-
8-57	Заменить или укоротить комплект резинок (четыре)	2,01	-	2,01	1,80	-	1,80
8-58	Заменить вставку из эластичного материала или корсетной резины по низу изделия	5,57	-	5,57	5,05	-	5,05
8-59	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 1). Заменить в застежке планку с петлями или пуговицами	11,02	-	11,02	9,74	-	9,74
8-60	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 2). Заменить изношенную планку эластичной резинкой	11,02	-	11,02	9,74	-	9,74
8-61	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 3). Заменить эластичную изношенную резину	11,02	-	11,02	9,74	-	9,74
8-62	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 4). Увеличить изделие в объеме за счет вставок в боковые швы или спинку эластичного материала или ткани	11,02	-	11,02	9,74	-	9,74
8-63	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 5). Укоротить изделие	11,02	-	11,02	9,74	-	9,74
8-64	Выполнить работу в корсете, полукорсете, поясе: 6). Уплотнить переднюю деталь подкладкой и выстрочить фигурными строчками	11,02	-	11,02	9,74	-	9,74
8-65	То же, в грации	18,93	-	18,93	17,30	-	17,30
8-66	Заменить в корсете, полукорсете планку с блочками	18,66	-	18,66	16,77	-	16,77
8-67	То же, в грации	22,68	-	22,68	20,62	-	20,62
8-68	Уменьшить в объеме корсет, полукорсет, пояс за счет боковых швов	5,57	-	5,57	5,05	-	5,05
8-69	То же, в грацию	7,56	-	7,56	6,95	-	6,95
8-70	Отремонтировать участок изделия, проколотый упругой пластиной	4,26	-	4,26	4,06	-	4,06
8-71	Удлинить изделие	17,15	-	17,15	15,26	-	15,26
8-72	Заменить обтачки верхнего и нижнего срезов изделия	7,85	-	7,85	6,94	-	6,94
8-73	Заменить в изделии застежку "молнию"	5,57	-	5,57	5,05	-	5,05
8-74	Заменить планку в нижней части передней детали и пришить пуговицы для пристегивания клапана	6,75	-	6,75	6,11	-	6,11
	Раздел 9. Разные работы, распарывание сорочек и блуз	-	-	-	-	-	-
	Разные работы, распарывание верхних сорочек и блуз	-	-	-	-	-	-
9-1	Пришить одну пуговицу	0,46	-	0,46	0,46	-	0,46
9-2	Обметать шов (10 см)	0,42	-	0,42	0,42	-	0,42
9-3	Страчать распоровшийся шов (10 см)	0,44	-	0,44	0,44	-	0,44
9-4	Сделать одну петлю обметанную	0,64	-	0,64	0,62	-	0,62
9-5	То же, навесную	1,16	-	1,16	1,13	-	1,13
9-6	Вставить резинку (1 м)	0,70	-	0,70	0,69	-	0,69
9-7	Отремонтировать поврежденное место изделия, втачивая заплату, или заштопать машинным способом (1 дм2)	2,03	-	2,03	1,83	-	1,83
9-8	Распороть сорочку или блузу для полного перекроя, вычистить и выутюжить все детали	10,07	-	10,07	11,59	-	11,59
	Разные работы, распарывание нижних сорочек	-	-	-	-	-	-
9-9	Пришить одну пуговицу	0,44	-	0,44	0,44	-	0,44
9-10	Обметать шов (10 см)	0,38	-	0,38	0,38	-	0,38
9-11	Страчать распоровшийся шов (10 см)	0,42	-	0,42	0,42	-	0,42
9-12	Сделать одну петлю обметанную	0,60	-	0,60	0,57	-	0,57
9-13	То же, навесную	1,08	-	1,08	1,08	-	1,08
9-14	Вставить резинку (1 м)	0,62	-	0,62	0,62	-	0,62

9-15	Отремонтировать поврежденное место изделия, втачивая заплату, или заштопать машинным способом (1 дм2)	1,80	-	1,80	1,65	-	1,65
9-16	Распороть сорочку для полного перекроя, вычистить и выутюжить все детали	9,21	-	9,21	10,50	-	10,50
№ п/п	Наименование работы	Стоимость, руб (без стоимости материала)					
		цена без НДС		НДС		цена с НДС	
1	2	3		4		5	

Раздел 10. Дополнительные работы							
10-1	Прошить 1 м. строчки, застрочить	0,82		-		0,82	
10-2	Обметать шов 1 м.	0,76		-		0,76	
10-3	Раскрой 1 м.	0,72		-		0,72	
10-4	Окантовка 1 м.	1,83		-		1,83	
10-5	Пришить тесьму 1 м.	1,83		-		1,83	
10-6	Обметать зигзагообразной строчкой 1 м.	1,26		-		1,26	

Начальник ПЭО

В.В.Кравцов